

Geländegängige Arbeitsbühnen



Gelenkteleskopbühne - Diesel

12 m Arbeitshöhe

- Kompakt und Geländegängig
- Max. Arbeitshöhe **12,0 m**
- Seitliche Reichweite **6,7 m**
- Max. Tragkraft 2 Personen - 230 kg
- Gesamtgewicht 4.150 kg



Gelenkteleskopbühne - Diesel

16 m Arbeitshöhe

- Max. Arbeitshöhe **16,25 m**
- Max. seitliche Reichweite **9,10 m**
- Max. Tragkraft 2 Personen - 230 kg
Gesamtgewicht 6.160 kg
- 230 V Steckdose im Arbeitskorb
- Allradantrieb, 4- Radlenkung, Pendelachse



Gelenkteleskopbühne - Diesel

18 m Arbeitshöhe

- Max. Arbeitshöhe **18,00 m**
- Max. seitliche Reichweite **10,60 m**
- Max. Tragkraft 2 Personen - 230 kg
- Gesamtgewicht 7.950 kg
- Allradantrieb, 4- Radlenkung, teilweise Pendelachse



Teleskopbühne - Diesel

15,7 m Arbeitshöhe

- Max. Arbeitshöhe **15,7 m**
- Max. seitliche Reichweite **11,2 m**
- Max. Tragkraft 2 Personen - 230 kg
- Gesamtgewicht 7.000 kg
- Allradantrieb



Scherenarbeitsbühne - Diesel

11,8 m Arbeitshöhe

- Max. Arbeitshöhe **11,8 m**
- Max. Plattformlänge **4,3 m**
- Max. Tragkraft - 454 kg
- Gesamtgewicht 3.950 kg
- Allradantrieb, Pendelachssystem an der Vorderachse
- Automatisch nivellierende hydraulische Abstützung



Scherenarbeitsbühne - Diesel

12 m Arbeitshöhe

- Max. Arbeitshöhe **12 m**
- Max. Plattformlänge **6 m**
- Max. Tragkraft 700 kg
- Gesamtgewicht 5.440 kg
- Allradantrieb
- Beidseitige Plattformverlängerung



Scherenarbeitsbühne - Diesel

15 m Arbeitshöhe

- Max. Arbeitshöhe **15 m**
- Max. Plattformlänge **6 m**
- Max. Tragkraft 500 kg
- Gesamtgewicht 6.300 kg
- Allradantrieb
- Beidseitige Plattformverlängerung
- Hydraulische Differentialsperre für den Geländebetrieb



Scherenarbeitsbühne - Diesel

15 m Arbeitshöhe **XL**

- Max. Arbeitshöhe **15 m**
- Max. Plattformlänge **7,3 m**
- Max. Tragkraft 500 kg
- Gesamtgewicht 6.530 kg
- Allradantrieb
- Beidseitige Plattformverlängerung
- Hydraulische Differentialsperre für den Geländebetrieb

Elektro Arbeitsbühnen



Gelenkteleskopbühne - Elektro

12 m Arbeitshöhe

- Max. Arbeitshöhe **12,0 m**
- Seitliche Reichweite **6,5 m**
- Max. Tragkraft 2 Personen - 230 kg
- Gesamtgewicht 5.900 kg
- Reifen – nichtmarkierend
- Einsatz im Freien bis zu Windgeschwindigkeiten von 45 km/h



Gelenkteleskopbühne - Elektro

12 m Arbeitshöhe

- Max. Arbeitshöhe **12,0 m**
- Seitliche Reichweite **5,6 m**
- Max. Tragkraft 2 Personen - 200 kg
- Gesamtgewicht 3.665 kg
- Reifen – nichtmarkierend
- Einsatz im Freien bis zu Windgeschwindigkeiten von 45 km/h



Gelenkteleskopbühne - Elektro

14 m Arbeitshöhe

- Max. Arbeitshöhe **14,3 m**
- Seitliche Reichweite **6,9 m**
- Max. Tragkraft 2 Personen - 230 kg
- Gesamtgewicht 6.940 kg
- Reifen – nichtmarkierend
- Horizontaler Korbarm-Schwenkbereich 180°



Scherenarbeitsbühne - Elektro

5,9 m Arbeitshöhe

- Max. Arbeitshöhe **5,90 m**
- Max. Plattformlänge **1,72 m**
- Bühne Breite 0,67 m
- Max. Tragkraft 227 kg
- Gesamtgewicht 885 kg
- Reifen – nichtmarkierend
- Nutzung nur im Innenbereich



Scherenarbeitsbühne - Elektro

8 m Arbeitshöhe

- Max. Arbeitshöhe **8 m**
- Max. Plattformlänge **3,2 m**
- Bühne Breite 0,80 m
- Max. Tragkraft 350 kg
- Gesamtgewicht 1.700 kg
- Reifen – nichtmarkierend
- Nutzung im Innen- sowie im Außenbereich



Scherenarbeitsbühne - Elektro

10 m Arbeitshöhe

- Max. Arbeitshöhe **10 m**
- Max. Plattformlänge **3,2 m**
- Bühne Breite 1,20 m
- Max. Tragkraft 450 kg
- Gesamtgewicht 2.330 kg
- Reifen – nichtmarkierend
- Nutzung im Innen- sowie im Außenbereich



Scherenarbeitsbühne - Elektro

11,75 m Arbeitshöhe

- Max. Arbeitshöhe **11,75 m**
- Max. Plattformlänge **3,2 m**
- Bühne Breite 1,20 m
- Max. Tragkraft 320 kg
- Gesamtgewicht 2.780 kg
- Reifen – nichtmarkierend
- Klappbares Geländer
- Nutzung im Innen- sowie im Außenbereich